


Informe técnico protector auditivo HPE para acoplar al casco (27 dB)

I. Información Básica



Tiene interiores moldeados que proporcionan una atenuación excelente así como el máximo espacio posible en la oreja.

Nombre de producto	Protector auditivo HPE para acoplar al casco (27 dB)
Código de producto	216752

Aplicaciones

Los protectores auditivos HPE se han diseñado para ofrecer protección en **zonas con altos niveles de ruido**, especialmente de baja frecuencia. Las suaves y gruesas almohadillas llenas de goma-espuma proporcionan una gran comodidad y un sellado perfecto. El modelo HPE se puede adaptar a distintos visores y tiene componentes duraderos para las condiciones más adversas.

*El protector auditivo HPE acoplado al casco tiene un diseño con resortes patentado permite reducir la presión proporcionando así un alto nivel de confort.

Tiene 3 posiciones distintas de uso: sobre casco, suelto y ajustado.

*El protector auricular HPE es especial para zonas con altos niveles de ruido.



NRR= 27 DB



II. Características técnicas

Criterio	Descripción
Peso acoplado al casco	252 g.
Color	Blanco con copas de color negro

Parte	Tipo de material
Junta de brazos	Fibra de vidrio con poliamida
Resorte	Acero al C especial
Copas	ABS
Sujetador	Poliuretano
Almohadillas	Foam cubierto con PVC y almohadillas moldeada térmica.

Atenuación para un casco MSA modelo V-Gard

ANSI S3.19-1974 Data

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean	23	26	31	33	34	38	40	43	43
Stand. dev. (dB)	2.6	2.6	2.5	2.2	2.6	2.6	2.0	3.7	2.4

ENR352 Data

SNR = 31 dB, H=32 dB, M = 28 dB, L=22 dB

II. Acerca de su cuidado

Almacenamiento

Cuando no utilice el casco gire los protectores auditivos hacia abajo y hacia adentro hasta la posición de uso. Mantener los protectores auditivos limpios y secos. No exponga los protectores auditivos directamente a la luz solar.

Modos de limpieza adecuados

*El exterior del protector auditivo se limpian fácilmente con agua y jabón. Los protectores auditivos y las almohadillas se pueden deteriorar con el uso y se deben examinar con frecuencia para determinar si existen rajaduras y/o pérdidas, por ejemplo al comienzo de cada turno de trabajo.

*Las almohadillas están llenas con material tipo espuma y pueden recambiarse. El cambio de parte gastadas y dañadas se efectúa fácilmente.

*Utilice solamente el kit de higiene MSA. El kit de higiene deberá sustituirse dos veces por año con un uso normal, de modo que la capacidad de atenuación no disminuya. Este producto puede dañarse considerablemente a causa de algunas sustancias químicas.

III. Garantía

La garantía del protector auditivo HPE es de 1 año para la vincha y de 6 meses para las almohadillas. Esta garantía aplica únicamente por fallas de fábrica.

Limitaciones de uso

*El uso y aplicación debe ser determinado por personal técnicamente preparado después de los levantamientos de ruido del ambiente (decibelímetro y métodos de cálculo), el tiempo de exposición del usuario y el modo de utilización de este equipo, en conjunto con una asistencia médica adecuada.

Aprobaciones

Los auriculares de protección auditiva HPE cumplen con la norma ANSI S.319 CSA Clase A , EN 352. Tiene una atenuación de 27 db.

IV. Contacto

prosac



**Calle San Ignacio de Loyola 271, Miraflores
Lima - Perú**



617 - 1212 Fax: 617 - 1213



www.prosac.com.pe



postmaster@prosac.com.pe