

Arnés SafeLight 10911F

Con cuatro argollas

Ficha Técnica



Descripción

El **Arnés SafeLight** modelo 10911F de 3M, está especialmente diseñado para ser utilizado en trabajos de ascenso y descenso ya que posee una argolla frontal la cual que permite al usuario conectarse a sistemas de ascenso/descenso controlado, es un producto de excelente calidad a un excelente valor.

Es un arnés de cuerpo entero y está diseñado para ser usado como parte de un sistema personal de detención de caídas, contención, subida de escaleras, o como sistema de posicionamiento en el trabajo.

El Arnés SafeLight está diseñado para trabajadores que pesen hasta 140 kg.

Características

- Tamaño universal
- Argolla D dorsal (en la espalda)
- Argolla D (frontal)
- Dos argollas D (en la cintura)
- Ajuste de piernas tipo pass thru (pasador con hebilla)
- Cierre de pecho tipo pass thru (pasador con hebilla)
- Tela de color brillante, la cual ayuda la visibilidad de los trabajadores en el lugar de trabajo



Cierre tipo pass thru

Aplicaciones

- Refinerías
- Manufactura
- Compañías Eléctricas
- Minería
- Construcción
- Y en general cualquier trabajo sobre 1,8mt.

Limpieza

Instrucciones de limpieza:

- A. El arnés puede ser lavado con un detergente suave o jabón líquido, se puede frotar para mejorar la limpieza
- B. Se debe enjuagar perfectamente con agua y secar en un lugar fresco alejado de los rayos directos del sol y sin exponerlo a altas temperaturas o vapor.
- C. Lavar y limpiar las argollas y pasadores en forma regular

No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

Advertencia

Los arneses de seguridad de cuerpo completo SafeLight modelo 10911F, están diseñados para ser usados como parte de un sistema integral de detención de caídas. Este sistema deberá incluir una selección adecuada de uno o más dispositivos de amortiguación, sistemas de posicionamiento de trabajo, líneas de seguridad y sistemas de anclaje. Es necesario que el usuario siga todas las instrucciones del manual en relación a la selección del arnés, los procedimientos para colocárselo, la instalación, cuidado, uso y mantenimiento del arnés de seguridad de cuerpo completo. Si tiene alguna pregunta sobre este equipo comuníquese con el servicio al cliente de 3M Chile 600 300 3636.

La selección de un Sistema Personal para Detención de Caídas deberá ser ejecutada y decidida por personal calificado, antes de iniciar el trabajo que expone al trabajador al riesgo de caída (Guía para la selección y control de equipos de protección personal para trabajos con riesgos de caídas del ISP).

Cuando se utiliza un sistema de detención de caídas, el usuario debe inspeccionar el equipo antes de cada uso y una inspección semestral debe ser realizada por una persona competente.



■ Certificación

El **Arnés SafeLight** modelo 10911F de 3M cumple todas las exigencias establecidas en la norma chilena NCh 1258/1 Of2004 Sistemas personales para detención de caídas – Parte 1: arneses para el cuerpo completo.

Este arnés es Clase A, D y P

Además poseen certificación americana ANSI Z359.1-2007 y canadiense CSA Z259.10-06

■ Empaque

El **Arnés SafeLight** se presenta en empaque individual. Cada arnés viene en su bolsa individual.

El código del producto es 70-0715-9974-3

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.