

Línea de Sujeción SafeLight

Modelo 209550-0241 con amortiguador

Ficha Técnica



■ Descripción

La nueva **Línea de Sujeción SafeLight** modelo 209550-0241 con amortiguador de 3M, ofrece un diseño conveniente y proporciona doble sujeción para el usuario.

Los equipos de protección de caídas de 3M ofrecen una amplia línea de productos en detección de caídas y sistemas de protección de caídas con productos diseñados para satisfacer todas las normas y standares de protección contra caídas

La Línea de Sujeción SafeLight 209550-0241 está diseñada para trabajadores que pesen hasta 140 kg.

■ Características

- Doble línea de sujeción de 1,80mts.
- Correas de poliéster de 2,5cm.
- El Amortiguador de caídas *SafeStop^{MR}* se extiende 8,8cms. brindando al trabajador una detención lenta y suave.
- 1 gancho de seguridad de doble bloqueo
- 2 ganchos de seguridad de doble bloqueo grandes
- Cubierta del amortiguador de caídas *SafeStop^{MR}* de plástico transparente resistente a los rayos UV



Amortiguador de caídas *SafeStop^{MR}*

■ Limpieza

Instrucciones de limpieza:

- A. La línea de sujeción se puede limpiar con un detergente suave o jabón líquido y una solución de agua limpia.
- B. Se debe enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en un lugar fresco alejado de los rayos directos del sol y sin exponerlo a altas temperaturas o vapor.
- C. Los ganchos de seguridad deben ser limpiados con un paño seco para remover el polvo y/o grasa.

No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

■ Advertencia

La línea de sujeción SafeLight debe ser utilizada tomando en cuenta todos los cálculos de espacio libre de caída (realizados por una persona competente). Por ejemplo si el amortiguador de caídas es de 1.80mts el espacio libre de caída mínimo será 5,3mts.

Para minimizar la posibilidad de una caída con balanceo, se deberá trabajar directamente debajo del conector de anclaje.

Si tiene alguna pregunta sobre este equipo comuníquese con el servicio al cliente de 3M Chile 600 300 3636.

La selección de un Sistema Personal para Detección de Caídas deberá ser ejecutada y decidida por personal calificado, antes de iniciar el trabajo que expone al trabajador al riesgo de caída (Guía para la selección y control de equipos de protección personal para trabajos con riesgos de caídas del ISP).

Cuando se utiliza un sistema de detención de caídas, el usuario debe inspeccionar el equipo antes de cada uso y una inspección semestral debe ser realizada por una persona competente.

■ Aplicaciones

- Construcción
- Manufactura
- Agroindustria
- Refinerías
- Minería

Y en general cualquier trabajo sobre 1,8mts.



■ Certificación

La **Línea Sujeción SafeLight** modelo 209550-0241 con amortiguador de 3M cumple todas las exigencias establecidas en la norma chilena NCh 1258/2 Of2005 Sistemas personales para detección de caídas – Parte 2: Estrobos y amortiguadores de impacto.

Además poseen certificación americana ANSI Z359.1-2007 y canadiense CSA Z259.11-05

■ Empaque

La **Línea Sujeción SafeLight** modelo 209550-0241 con amortiguador se presenta en empaque individual. Cada línea viene en su bolsa individual. El código del producto es 70-0715-2533-4

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal perdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.