

ESPECIFICACIONES TECNICAS LAMPARAS MINERAS WISDOM 4A

Características	LAMP 4A
Capacidad Nominal	7000 mAh
Tensión nominal	3.7V
Luz LED principal: Voltaje de funcionamiento	3.0V
Tiempo descarga uso continuo (Modo Bajo).	60h
Tiempo descarga uso continuo (Modo medio).	13h
Tiempo descarga uso continuo (Modo Alto).	5h
Luz principal LED: Corriente de trabajo (Modo Bajo)	80mA
Luz principal LED: Corriente de trabajo (Modo Medio)	570mA
Luz principal LED: Corriente de trabajo (Modo Alto)	1400mA
Luz principal: Potencia (Modo Bajo)	0.24W
Luz principal: Potencia (Modo Medio)	1.71W
Luz principal: Potencia (Modo Alto)	4.2W
Luz principal: Flujo luminoso (Modos Bajo)	50 Lm
Luz principal: Flujo luminoso (Modos medio)	265 Lm
Luz principal: Flujo luminoso (Modos Alto)	533 Lm
Grado de Luminosidad (distancia a 1m) (Modo Bajo)	1800Lux
Grado de Luminosidad (distancia a 1m) (Modo Alto)	12000Lux
Grado de Luminosidad (distancia a 1m) (Modo Alto)	25000Lux
Luz principal: Vida útil	100000h
Tiempo de protección corto circuito	<320μS
Tiempo de vida de la batería (recargas	1200 ciclos (en condiciones normales de trabajo)
Tiempo de recarga con NWB-30	5h
Tiempo de recarga con USB	5h
Dimensiones (medida de la caja de la batería)	84x69x50mm
Peso	169g
Temperatura Aplicable	0~60°C
Protección Clase	IP68

