



Anticaídas autorretráctil Rebel™: cable

Modelo: 3590019

Aspectos destacados del producto

- Bucle y mosquetón de anclaje giratorio
- Anticaídas con cuerda de hilo de acero galvanizado de 4.5m m (15 ft) de longitud y 5 mm (3/16 in) de diámetro
- Gancho de seguridad de giro libre con autobloqueo en el anticaídas.
- Diseño compacto y ligero
- Carcasa termoplástica apilable robusta y resistente a los impactos
- Sistema de freno con sensor de velocidad de activación rápida
- Absorbedor de energía e indicador de impacto externo de alta capacidad
- Varias configuraciones disponibles

Capacidad	141 kg (310 lb)
Marca	DBI-SALA®
Submarca	Ultra-Lok™
Tamaño	6.1 m (20 ft)
Equipado con i-Safe	Sí
Longitud del anticaídas	6.1 m (20 ft)
Gancho de anticaídas	Acero cincado
Carcasa	Uretano termoplástico
Anticaídas	Tejido trenzado Nomex®/Kevlar® de 25 mm (1 in) de ancho
Modelo	3103275
Dimensiones físicas	22,61 cm x 16,26 cm x 5,08 cm (8,90 in x 6,40 in x 2,00 in)
Peso físico	2.9kg kg (6.30 lb)
Estilos de productos	Anticaídas sencillo
Tipos de productos	Arco eléctrico Soldador
Tipo de carcasa	Termoplástico
Tipo de anticaídas	Red resistente al fuego
Tipo de montaje	Punto de bloque a anclaje
Grupo de peso	2.3 kg a 4.5 kg (5 lb a 10 lb)
Normas	ANSI Z359.14, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, requisitos generales de fabricación de Capital Safety, ANSI A10.32

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

THIS PRODUCT LISTED BELOW IS CERTIFIED TO
THE REQUIREMENTS SET FORTH IN
ANSI Z359.14

CAPITAL SAFETY
3590019

SRL REBEL15'GALV,2000112, 2000178 END



TIM MAROUSHEK
VP OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
CAPITAL SAFETY