

Informe técnico de anteojos de protección modelo Dual-Fit

***2 en 1: El modelo Dual-Fit viene con patillas y con banda elástica incluidas.**

Tiene un puente universal para un mejor ajuste.



Diseño de marco integral y acojinamiento flexible en el marco interior.
 -No puntos de presión.
 -No tensión.

Lentes de policarbonato resistentes a impactos de partículas voladoras y polvo.

I. Información básica

Nombre de producto	Anteojos de protección modelo Dual-Fit	
Código de producto	Luna clara	4600LC
	Luna oscura	4600LO

Descripción

***Resistentes al impacto de partículas voladoras y polvo.**

***Lentes de policarbonato- ópticamente correctos.**

***Diseño de marco integral y un acojinamiento flexible en el marco interior que ofrecen comodidad sin tensión, ni puntos de presión.**

***Mejor protección contra la entrada del polvo.**

***Contorno facial y puente universal para un mejor ajuste.**

Nuevo sistema 4A:

***Antiempañante:** Nuevo sistema antiempañante resistente al agua.

***Antirayadura:** Provisto de una capa protectora que previene los rayones.

***Antiestático:** No atrae el polvo y mantiene limpio el anteojos.

***Antiradiación:** Protección 99.9% contra los dañinos rayos ultravioleta (UV 400).

Aplicaciones

Sectores de aplicación

Talleres de trabajo
 Laboratorios
 Petróleo
 Minería
 Comercio
 Industria en general

II. Características técnicas

Parte	Tipo de material	Características	
Lente	Policarbonato	Base 8.0 curva- lentes duales.	
Marco posterior/ Esponja	Policarbonato/ EVA	Flexible ajustándose al cuerpo con una esponja anti- flamable.	o Buen Sistema de ventilación indirecta para un óptimo uso.
Marco interior	Nylon	Flexible	
Pieza Nasal	EVA	Universal, integrado al marco.	
Sujetador	Poliéster.	Elástico.	
Tornillos	Acero inoxidable.	Tornillo estándar.	
Peso		42 gr. (Incluyendo banda) 35 gr. (Incluyendo brazos)	
Ancho de la luna		2.3 mm	

III. Acerca de su cuidado

Almacenamiento y limpieza

Almacene fuera de la luz solar directa y de químicos corrosivos .
Se recomienda contar con un estuche protector.
Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de

Modos de limpieza adecuados

1. Enjuague los anteojos para remover la arena y demás partículas en la superficie.
2. Secar y limpiar con un paño o tela suave.

Aún cuando el nuevo sistema 4A anti-empañante es lavable, no se debe limpiar cuando el antejo esté húmedo.
No utilice limpiadores, abrasivos, ni solventes.
Agua con jabón está permitida para la limpieza pero debilitará la performance de la característica anti-

IV. Garantía

Los anteojos modelo Dual Fit cuentan con una garantía de 10 meses, por falla de fábrica.

Limitaciones de su uso

No usar el lente cuando hay llamas expuestas.
No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura.

Aprobaciones

Los anteojos Dual Fit cumplen con las normas ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CE EN 166.

V. Contacto

Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail ventas.peru@msanet.com