

Especificaciones técnicas **MASCARILLA DESCARTABLE KN95**



CARACTERÍSTICAS

EN149:2001 + A1:2009

- Estilo: con gancho para la oreja
- Material: Doble tejido suave, algodón con filtro de aire, tejido sellado por termofusión, tejido agradable para la piel.
- BFE: por encima del 95%
- Color: blanco
- Detalles de embalaje:
Bolsa x 1 unidad, caja x 20 unidades,
carton x 1000 unidades
1200 pcs / CTN, NW: 7KG
- GW: 8.0 KG
- Tamaño del cartón: 50 x 50 x 40 cm.

APLICACIONES

- Protección a material particulado de aero-soles, neblinas y humos metálicos (humos de soldadura) libres de partículas oleosas (hasta 0.3um/flujo aire: 85L/min).
- Actividades de construcción, minería, mantenimiento, industria, alimentos, tareas de corte, lavado, triturado, lijado, pulido, molienda, aserrado y esmerilado.

TIEMPO LÍMITE DE USO

El respirador se puede usar hasta que esté dañado, la respiración se vuelve difícil o contaminada con sangre o fluidos corporales. Deseche después de cada uso cuando se use para procedimientos quirúrgicos. Siga las pautas y políticas nacionales, estatales, locales y de control de infecciones de las instalaciones.

NO USAR

- En entornos industriales.
- Para gases o vapores (es decir, gases anestésicos como isoflurano o vapores de esterilizantes como glutaraldehído).
- De ninguna manera no indicada en las Instrucciones de uso.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

- 5 años a partir de la fecha de fabricación.
- Usar por fecha en el cuadro en formato AAAA-MM-DD.
- Guardelos respiradores en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.
- Almacene a temperaturas entre -4 °F (-20 °C) y + 86 °F (+ 30 °C) y que no exceda el 80% de HR.